

WUS Practica VdS ohne Einlage

Rohrschelle für Sprinklerinstallationen und erhöhte Anforderungen in der Haustechnik und Industrie

- VdS-Zulassung für Sprinklerinstallationen (Anerkennung Nr. G4080001)
- Schwere Ausführung für hohe Lasten
- Galvanisch verzinkt



| Artikel-Nr. | VE | Größe | Spann-Bereich [mm] | Anschluss-Gewinde | Nennlast lt. VdS [N] | Material [mm] | Verschluss-Schraube |
|-------------|----|------------|--------------------|-------------------|----------------------|---------------|---------------------|
| 290-012 | 50 | 1/2" | 20...23 | M 10 | 2.000 | 25 x 2,5 | M 6 |
| 290-013 | 50 | 3/4" | 25...30 | M 10 | 2.000 | 25 x 2,5 | M 6 |
| 290-014 | 50 | 1" | 31...35 | M 10 | 2.000 | 25 x 2,5 | M 6 |
| 290-015 | 30 | 1 1/4" | 40...45 | M 10 | 2.000 | 25 x 2,5 | M 6 |
| 290-016 | 30 | 1 1/2" | 48...53 | M 10 | 2.000 | 25 x 2,5 | M 6 |
| 290-017 | 30 | 54...59 mm | 54...58 | M 10 | 2.000 | 25 x 2,5 | M 6 |
| 290-018 | 30 | 2" | 60...65 | M 10 | 2.000 | 25 x 2,5 | M 6 |
| 290-019 | 30 | 67...72 mm | 67...72 | M 10 | 2.000 | 25 x 2,5 | M 6 |

| | | | | | | | |
|---------|----|--------------|-----------|------|-------|----------|-----|
| 290-032 | 30 | 2 1/2" | 76...81 | M 10 | 3.500 | 30 x 3,0 | M 8 |
| 290-033 | 30 | 82...87 mm | 82...87 | M 10 | 3.500 | 30 x 3,0 | M 8 |
| 290-034 | 30 | 3" | 88...94 | M 10 | 3.500 | 30 x 3,0 | M 8 |
| 290-035 | 30 | 95...102 mm | 95...102 | M 10 | 3.500 | 30 x 3,0 | M 8 |
| 290-036 | 30 | 102...108 mm | 102...108 | M 10 | 3.500 | 30 x 3,0 | M 8 |
| 290-037 | 30 | 4" | 110...116 | M 10 | 3.500 | 30 x 3,0 | M 8 |
| 290-038 | 30 | 117...124 mm | 117...124 | M 10 | 3.500 | 30 x 3,0 | M 8 |
| 290-039 | 30 | 124...129 mm | 124...129 | M 10 | 3.500 | 30 x 3,0 | M 8 |

| | | | | | | | |
|---------|----|--------------|-----------|------|-------|----------|------|
| 290-040 | 30 | 5" | 133...140 | M 12 | 5.000 | 40 x 4,0 | M 12 |
| 290-041 | 30 | 140...146 mm | 140...146 | M 12 | 5.000 | 40 x 4,0 | M 12 |
| 290-042 | 30 | 149...155 mm | 149...155 | M 12 | 5.000 | 40 x 4,0 | M 12 |
| 290-043 | 30 | 6" ...165 mm | 159...165 | M 12 | 5.000 | 40 x 4,0 | M 12 |
| 290-044 | 30 | 6" ...168 mm | 167...173 | M 12 | 5.000 | 40 x 4,0 | M 12 |

| | | | | | | | |
|---------|----|--------------|-----------|------|-------|----------|------|
| 290-045 | 10 | 176...182 mm | 176...182 | M 16 | 8.500 | 40 x 4,0 | M 12 |
| 290-046 | 10 | 188...194 mm | 188...194 | M 16 | 8.500 | 40 x 4,0 | M 12 |
| 290-047 | 10 | 199...205 mm | 199...205 | M 16 | 8.500 | 40 x 4,0 | M 12 |
| 290-048 | 10 | 207...216 mm | 207...216 | M 16 | 8.500 | 40 x 4,0 | M 12 |
| 290-049 | 10 | 8" | 219...226 | M 16 | 8.500 | 40 x 4,0 | M 12 |

| | | | | | | | |
|---------|----|--------------|-----------|------|--------|----------|------|
| 290-050 | 10 | 227...236 mm | 227...236 | M 20 | 10.000 | 40 x 4,0 | M 12 |
| 290-051 | 10 | 244...250 mm | 244...250 | M 20 | 10.000 | 40 x 4,0 | M 12 |
| 290-052 | 10 | 251...261 mm | 251...261 | M 20 | 10.000 | 40 x 4,0 | M 12 |
| 290-053 | 10 | 10" | 267...273 | M 20 | 10.000 | 40 x 4,0 | M 12 |

VE = Verpackungseinheit

Rohrschellen-Charakteristik

- Schwere Schraubrohrrschelle mit aufgeschweißter Mutter
- Ohne Schalldämm-Einlage
- VdS-zugelassen für Sprinklerinstallationen

