



FEUERVERZINKTE WUS-RINNENTRÄGER

PLUSPUNKTE

- ✓ WUS-Rinntenträger in feuerverzinkter Ausführung erfüllen, ab der Größe 8 tlg, die **Anforderungen der Lastklasse H**.
- ✓ WUS-Rinntenträger in feuerverzinkter Ausführung der Größe 200/10 tlg erfüllen die **Anforderungen der Lastklasse O**.
- ✓ In einer C₃-Atmosphäre beträgt nach DIN EN9223/14713 die **Korrosionsschutzdauer mindestens 15 Jahre**.

LEISTUNGSMERKMALE

- ✓ WUS-Rinntenträger haben **3 Befestigungslöcher**. (Die DIN EN 1462 fordert 2 Befestigungslöcher und legt die Mindest-Befestigungsabstände fest)
- ✓ **Lochfreier Biegebereich von 50 mm** und mehr. Bei der Montage auf der Traufbohle beträgt der nutzbare Biegebereich mindestens 50 mm.

ERLÄUTERUNGEN

- ✓ **C₂-Atmosphäre:** Ländliche Bereiche
- ✓ **C₃-Atmosphäre:** Gemäßigtes Klimagebiet, atmosphärische Belastung mit mittlerer Verunreinigung (Städtische Bereiche, Küsten)
- ✓ **Schutzdauer:** Zeit (Jahre), die der Rinntenträger der **Korrosionsbelastung** widersteht.
- ✓ **Biegebereich:** Bei Montage auf einer Traufbohle werden bei einer Rinnenlänge von ca. 8 m 13 Rinntenträger montiert. **So bleiben 35 mm** zum **Ausgleich von Toleranzen** zur Verfügung.

WUS Ihr Plus für Innovative Lösungen

Produkte der Spitzenklasse. Werterhaltende Qualität durch Verwendung von ausschließlich geprüften und normgerechten Vormaterialien.

Eichwaldstraße 9
 61389 Schmittchen

Telefon: 06082 9213-0
 Telefax: 06082 9213-50

E-Mail: info@wus-online.de
 Internet: www.wus-online.de

MADE IN GERMANY

